



適合ランプ(別売)
LEDランプ 一般電球形(E26口金) LDA12-E26(12W)まで
※LEDランプの仕様は、各ランプ メーカーの仕様をご確認ください。

型番表	色調	基準色調
BSL-5016RD	レッド(赤)	日塗工:05-40X 5分艶有
BSL-5016YE	イエロー(黄)	日塗工:27-85V 5分艶有
BSL-5016GR	グリーン(緑)	日塗工:42-40P 5分艶有
BSL-5016BL	ブルー(青)	日塗工:72-45T 5分艶有
BSL-5016PK	ピンク(桃)	日塗工:05-80L 5分艶有
BSL-5016BR	ブラウン(茶)	日塗工:12-50H 5分艶有
BSL-5016SL	シルバー(銀)	日塗工:22-75A 5分艶有

⚠ 安全に関するご注意				⊘ 禁止	● 厳守
● 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。 施工に不備があると落下・火災の原因となります。 ⓪ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。 ⓪ この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。 ⓪ 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。 感電・漏電・火災の原因となります。 ⓪ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 火災・感電・落下・サビの原因となります。 ● 器具と被照射面は0.5m以上離してください。 指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。 ⓪ 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。指定以外の周囲温度で使用する と故障・短寿命・火災の原因となります。				● 適合ランプ以外 の使用は、絶対に しないでください。 過熱・損傷の 原因となります。 ・点灯中のフ ード部は熱く なっています ので、角度調 整は素手で 行わないよう にしてください。 ・照明器具に は寿命があり ます。設置後 8～10年経つ と外観に異 常が無くても 内部の劣化は 進行してい ます。点検交 換をお勧め します。	
使用上のご注意				・被照射面が 近いときや被 照射面によっ ては光ムラが 気になること があります。	

7	-	-	-	特記事項 100V対応器具/ライティングダクト仕様 調光可能LEDランプは、各ランプ適合・ 推奨の調光器をご使用ください。	型番 BSL-5016 (型番表参照)						
6	-	-	-								
5	-	-	-								
4	ソケット	磁器	1	E26	定格電圧	消費電力	皮相電力	質量	近接照射限度	光源寿命	調光機能
3	本体	アルミ	1	塗装仕上げ	100V 50/60Hz	各ランプ仕様を 参照	各ランプ仕様を 参照	0.28kg	0.5m	各ランプ仕様を 参照	—
2	パイプ	鋼	1	塗装仕上げ	作成日	検印	照査	作成	Bulie		
1	ライティングプラグ	樹脂	1	-	2024.02.13	-	-	-			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考							