



| 型番表 | 色調 | 基準色調 |
|------------|---------|-----------------|
| BSL-5017RD | レッド(赤) | 日塗工:05-40X 5分艶有 |
| BSL-5017YE | イエロー(黄) | 日塗工:27-85V 5分艶有 |
| BSL-5017GR | グリーン(緑) | 日塗工:42-40P 5分艶有 |
| BSL-5017BL | ブルー(青) | 日塗工:72-45T 5分艶有 |
| BSL-5017PK | ピンク(桃) | 日塗工:05-80L 5分艶有 |
| BSL-5017BR | ブラウン(茶) | 日塗工:12-50H 5分艶有 |
| BSL-5017SL | シルバー(銀) | 日塗工:22-75A 5分艶有 |

⊘禁止 ⚠嚴守

- ④ 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
 - ⑤ 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。
 - ⑥ この器具は、一般通常環境の屋内ライティングダクト取付専用器具です。
 - ⑦ 表示された電源電圧(100V±6%)以外の電源で使用しないでください。
感電・漏電・火災の原因となります。
 - ⑧ 直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
 - ⑨ 器具と被照射面は0.5m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
 - ⑩ 周囲温度は、5～35℃でご使用下さい。指定以外の周囲温度で使用する
と故障・短寿命・火災の原因となります。

使用上のご注意

 - ・ 被照射面が近いときや被照射面によっては光ムラが気になることがあります。

使用上のご注意

- ・被照射面が近いときや被照射面によっては光ムラが気になることがあります。

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|----|-------|--|---------------------------|---------------|--------|------------------|---------------|------|
| 7 | - | - | - | - | 特記事項 100V対応器具/ライティングダクト仕様 調光可能LEDランプは、各ランプ適合・ 推奨の調光器をご使用ください。 | 型番 BSL-5017 (型番表参照) | | | | | |
| 6 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 5 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 4 | ソケット | 磁器 | 1 | E26 | 定格電圧 | 消費電力 | 皮相電力 | 質量 | 近接照射限度 | 光源寿命 | 調光機能 |
| 3 | 本体 | アルミ | 1 | 塗装仕上げ | 100V 50/60Hz | 各ランプ仕様を 参照 | 各ランプ仕様を 参照 | 0.35kg | 0.5m | 各ランプ仕様を 参照 | — |
| 2 | パイプ | 鋼 | 1 | 塗装仕上げ | 作成日 | 検印 | 照査 | 作成 | <div>Bulie</div> | | |
| 1 | ライティングブラグ | 樹脂 | 1 | - | 2024.02.13 | - | - | - | | | |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | | | | | | | |