



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく結線してください。誤配線は破損・感電の原因となります。
- ・器具のソケット部に劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下・接触不良・感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないで下さい。故障・感電・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する所では使用しないでください。
- ・お手入れ、交換などの作業は必ず電源を切ってから行って下さい。感電事故の原因となります。
- ・使用できる周囲温度の範囲は-10℃～50℃です。範囲外の周囲温度で使用すると故障・短寿命・火災の原因となります。
- ・照明器具へ取付ける際には、製品中央部を落下防止金具で必ず固定して下さい。落下・破損・ケガの原因となります。
- ・調光不可

仕様 ・電源内蔵型 AC直結G13口金直管LED光源 入力電圧：100V・200V ・色温度：3500K・5000K ・消費電力：25.5W ・全光束：3500K/3920lm 5000K/4160lm ・演色性：Ra83 ・皮相電力：26VA ・光源寿命：40000時間				特記事項 LED光源を使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLED光源及び、蛍光灯は絶対に使用しないで下さい。				型番 BLL-D110S・WW/26/40-AP BLL-D110S・N/26/42-AP	
				概要		V:W数 100V・200V:25.5W	重量 750g		
3				作成日	承認	検印	作成		
2	口金		1 G13	2023.07.03	**	**	**		
1	本体カバー	PC	1 乳半						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					

Bulie