



照明器具型番詳細

USL-5162MC-27/30/35/40(中角20°)	コンビ	2700K/3000K/3500K/4000K)
USL-5162WC-27/30/35/40(広角27°)	コンビ	2700K/3000K/3500K/4000K)
USL-5162MB-27/30/35/40(中角20°)	黒	2700K/3000K/3500K/4000K)
USL-5162WB-27/30/35/40(広角27°)	黒	2700K/3000K/3500K/4000K)
USL-5162MW-27/30/35/40(中角20°)	白	2700K/3000K/3500K/4000K)※組み替え品
USL-5162WW-27/30/35/40(広角27°)	白	2700K/3000K/3500K/4000K)※組み替え品

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。
指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・周囲温度は、5~35℃以外では、使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・調光不可。

7					特記事項	100V専用器具 ライティングレール仕様 LED色温度を必ず選択の事			型番	USL-5162M/W (上記型番詳細参照の事)	
6					LED	シチズン製COB LED Ra:80 寿命:40000時間			V:W	100V:15W	
5	アーム	鋼	1	白色:W 黒色:B		[USL-5162M] 2700K 1350Lm 3000K 1380Lm 3500K 1420Lm 4000K 1460Lm	[USL-5162W] 2700K 1350Lm 3000K 1400Lm 3500K 1425Lm 4000K 1450Lm				
4	灯具	アルミダイキャスト	1	コンビ色:C(フード:内側黒・外側白) 黒色:B 白色:W		作成日	承認	検印	作成	器具重量	430g
3	反射ミラー	樹脂 鏡面	1	-	2016:01:05 2016:12:09 2017:11:13 2018:01:29	Y.A	Y.A	R.S	 UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ		
2	光源	COB LED	1	2700K・3000K・3500K・4000K							
1	電源装置部	アルミダイキャスト	1	白色:W 黒色:B							
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考							