



照明器具型番詳細

| | | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|
| USL-5162NC-27/30/35/40(狭角13° | コンビ | 2700K/3000K/3500K/4000K) |
| USL-5162NB-27/30/35/40(狭角13° | 黒 | 2700K/3000K/3500K/4000K) |
| USL-5162NW-27/30/35/40(狭角13° | 白 | 2700K/3000K/3500K/4000K) ※組み替え品 |

⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・火災の原因となります。
- ・器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ・この器具は、一般通常環境の屋内ライティングレール取付専用器具です。
- ・表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。
- ・器具と被照射面は0.15m以上離してください。指定距離より近いと被照射物の変色・火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

- ・周囲温度は、5~35°C以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・調光不可。

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----|----------------------------------|--|--|-----|-----|---|----------|
| 7 | | | | | 特記事項 | | | | 型番 | |
| 6 | | | | | 100V専用器具 ライティングレール仕様 LED色温度を必ず選択の事 | | | | USL-5162N (上記型番詳細参照の事) | |
| 5 | アーム | 鋼 | 1 | 白色:W 黒色:B | LED | シチズン製COB LED 2700K 1050Lm・3000K 1150Lm 3500K 1150Lm・4000K 1150Lm Ra:80 寿命:40000時間 | | | V:W | 100V:14W |
| 4 | 灯具 | アルミダイキャスト | 1 | コンビ色:C(フード:内側黒・外側白) 黒色:B 白色:W | | 作成日 | 承認 | 検印 | 作成 | 器具重量 |
| 3 | 反射ミラー | 樹脂 鏡面 | 1 | - | 2016:01:05 2016:10:31 2017:11:13 2018:01:29 | Y.A | Y.A | R.S | | |
| 2 | 光源 | COB LED | 1 | 2700K・3000K・3500K・4000K | | | | | | |
| 1 | 電源装置部 | アルミダイキャスト | 1 | 白色:W 黒色:B | | | | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | | | | |  UNI LIGHT 株式会社 ユニティ | |