



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・ 配線は記載してある接続で正しく配線してください。誤配線は、破損・感電の原因になります。
- ・ 器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・ 表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・ 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
- ・ 周囲温度は、5℃～35℃以外では、使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 調光不可

仕様					特記事項				型番	
・電源内蔵型直管LEDランプ(片側入力タイプ) ・入力電圧 100~240V 消費電力 10W ・光束 1250Lm(5000K)/1150Lm(3000K) ・演色性 Ra80					LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光灯 [*] は絶対に使用しないで下さい。				ULL-D0650/10W/12 ※色温度5000K ULL-D0630/10W/11 ※色温度3000K	
3					適用				V:W数	100~240V:10W
2	口金		1	G13	作成日	承認	検印	作成	器具重量	180g
1	本体カバー	PC	1	乳半	2017.08.10	Y.A	R.S	R.S	 UNI LIGHT 株式会社 ユニテイ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						